



Ribcassettevloer

Een logische keuze!

Ribcassettevloeren

Geïsoleerde begane grondvloer

De voorgespannen Ribcassettevloer is een vrijstaande systeemvloer. Deze vloer bestaat uit een geprefabriceerd vloerelement met twee of vier voorspanribben (afhankelijk van het plaattype) met daartussen de zogenaamde spiegel.

De Ribcassettevloer van De Hoop Pekso is uitermate geschikt als begane grondvloer boven de kruipruimten in woningbouw, alsmede in de utiliteitsbouw. De vloeren, voorspanribben én spiegels zijn aan de onderzijde fabrieksmatig voorzien van een laag EPS waarmee een uitstekende thermische isolatie bereikt wordt.

Leveringsprogramma

Breedte	Plaatdikte	
2400 mm*	320 mm	350 mm
1200 mm	320 mm	350 mm
900 mm	320 mm	350 mm

* standaard breedte

De Ribcassettevloeren zijn leverbaar in de volgende isolatiewaarden:

Rc 3,0 - 3,5 - 4,0 - 5,0 en 6,0 m² K/W

Voordelen

- Dichte betonkop-oplegging
- EPS-isolatie brandvertragend gemodificeerd
- Kwaliteit en maattoleranties conform regelgeving
- Milieuvriendelijk: 20% betonpuingranulaat als grind vervanger
- Inclusief hijsogen, géén klem nodig
- Een hoog bouwtempo door de grote breedtemaat
- Stortstroken (EPS) worden direct meegeleverd (op maat zagen in het werk)



De Hoop Pekso

Terneuzen
0115 68 09 11

Oosterhout
0162 47 39 73

Vestiging Terneuzen
Duitslandweg 2
4538 BK Terneuzen
Postbus 19
4530 AA Terneuzen

0115 61 32 42
betonwaren@dehoop-pekso.nl
www.dehoop-pekso.nl

Havennummer 1421

KvK Terneuzen no. 21017362



CO1206-05