



Murfor[®] +

Beter, sneller, sterker!

Murfor®+ metselwerkwapening

Murfor®+ is een geprefabriceerde metselwapening die in de lintvoegen van metselwerk wordt gelegd. De wapening bestaat uit twee parallelle langsdraden die met een doorlopende diagonaaldraad aan elkaar zijn gelast. Het gebruik van Murfor®+ is dé manier om scheurvorming te voorkomen en wordt in de volgende situaties toegepast:

Versterking van het metselwerk

Met Murfor®+ kan de (wind)drukweerstand verhoogd worden. Het vangt mede buig en / of trekspanningen op, en vergroot de constructieve stijfheid. Verder beperkt Murfor®+ de scheurvorming.

Bevordering van de architectuurvrijheid

Metselwerk kan nu zonder verband verwezenlijkt worden. Ook zijn langere wandsecties tussen dilatatievoegen te creëren en is tweezijdig schoon metselwerk handig te realiseren.

Toepassingsgebieden

Murfor®+ is toepasbaar ter vervanging van betonnen of stalen lateien en / of ringbalken uit beton. Het vermijden van het 'progressive collapse'-effect, ongelijkmatige zetting en verandering van bouwhoogte word mogelijk gemaakt.

De Murfor®+ is tevens toepasbaar bij spanningsconcentraties bij raam- en deuropeningen, onder puntlasten en muren op doorbuigende platen of balken. Zelfs voor muren onderhevig aan gronddruk en bij puntgevels is Murfor®+ geschikt!



Leverbare types

Murfor®+ Z

De Murfor®+ Z bestaat uit hoogwaardig verzinkte staaldraden; twee geribde langsdraden, met een doorlopende diagonaaldraad aan elkaar gelast. De diagonaaldraad is voorzien van afstandhouders. Murfor®+ Z is geschikt voor metselwerk dat wordt blootgesteld aan een droge omgeving. Binnenmetselwerk is de meest voorkomende toepassing.

Murfor® Spacer RND/E

Murfor® Spacer RND/E is gemaakt van hoogwaardig verzinkt staal met epoxy coating. De diagonaaldraad is voorzien van afstandhouders. Dit type is geschikt voor metselwerk in een droog milieu, in een milieu blootgesteld aan vocht en water en in een milieu blootgesteld aan vocht en water met inbegrip van vorst/dooi cyclus. Murfor® Spacer RND/E is het meest geschikt voor buitenmuur- en gevelmetselwerk.



Murfor+ Z



Murfor Spacer RND/E

Murfor® EFS

Murfor® EFS is een lintvoegwapening voor metselwerk met lijmvoegen of dunnere voegen. Het is de zogenaamde 'platte' Murfor®. Met zijn minimale dikte kan Murfor® EFS gemakkelijk in de horizontale voegen geplaatst worden. Murfor® EFS is ook leverbaar in roestvast staal.

Murfor®+ S

Murfor®+ S is in roestvast staal uitgevoerd en biedt uitkomsten voor metselwerk dat wordt blootgesteld aan agressieve of vochtige omgevingen als kustgebieden en zeewatermilieus.

**Bekijk de specificaties
op onze site.**

www.dehoop-pekso.nl

Murfor®+ Punten

- + Afstandhouders
- + Ribben
- + Directe plaatsing
- + Eén mortellaag volstaat

Meer informatie? Kijk op www.dehoop-pekso.nl

Wij leveren u ook...

- Lateihaken in roestvast staal in de lengtes: 40 mm, 85 mm, 150 mm en 270 mm voor gemetselde lateiconstructies
- Hoekstukken in 50 mm breed (verkrijgbaar in verzinkte of gecoate uitvoering)
- Bricktor lijmvogwapening. Bricktor is een speciale RVS metselwerkwapening op rollen voor dunne voegen. Het is 60 mm breed en het heeft een langsdraaddikte 1,25 mm en een dwarsdraaddikte van 0,75 mm. Eventueel inclusief applicatieroller Bricktor Boy

Murfor®: Registered trademark of Bekaert.
CE mark

De Hoop Pekso

Terneuzen
0115 68 09 11

Oosterhout
0162 47 39 73

Vestiging Terneuzen

Duitslandweg 2
4538 BK Terneuzen
Postbus 19
4530 AA Terneuzen

0115 61 32 42
wapeningsstaal@dehoop-pekso.nl
www.dehoop-pekso.nl

Havennummer 1421

KvK Terneuzen no. 21017362

